

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

ММ-ЕХ-А2F Взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищённый кабельный ввод для внутреннего и наружного применения со всеми типами небронированных кабелей, где важно обеспечить защиту IP66 или IP68 на внешней оболочке кабеля — для круглых, небронированных кабелей с пластиковой или резиновой оболочкой.




ТИП КАБЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ ЕХ	ГАРАНТИЯ	ПОД ЗАКАЗ
Небронированный	-60°С...+130°С	IP66 / IP68	ТР ТС 012/2011	5 лет	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC Gb X, 1Ex eb IIC GB X, Ex tb IIIC Db X	Материал ввода	Латунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Тип ввода	Взрывозащищенный, для неармированного кабеля	Класс IP-защиты	IP66 / IP68
Тип кабеля	Небронированный	Тип уплотнения	Силиконовое уплотнение
Применение	Круглые небронированные кабели с пластиковой/ резиновой оболочкой, установка внутри и снаружи	Рабочая температура	-60°С до +130°С
Резьба по запросу	Метрическая, NPT, BSP & PG	Вид покрытия	Латунь или никелированная латунь
		Аксессуары	ПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник

Размеры



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

- E** Длина резьбы, мм
- A** Диаметр кабеля, мм
- C** Габаритный диаметр ввода, мм

КОД ИЗДЕЛИЯ	РАЗМЕР КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	ДЛИНА РЕЗЬБЫ (МЕТРИЧ.) «Е»	NPT РЕЗЬБА	ДЛИНА РЕЗЬБЫ (NPT) «Е»	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ «А» МИН	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ «А» МАКС	A/F	A/C
ММ-ЕХ-А2F-20S16	20S16	M20	17	3/8"	20	3.2	8.7	24.5	27
ММ-ЕХ-А2F-20S	20S	M20	17	1/2"	20	6.2	11.7	24.5	27
ММ-ЕХ-А2F-20	20	M20	17	1/2"	20	6.5	14	27	30
ММ-ЕХ-А2F-25	25	M25	17	3/4"	21	11.2	20	36	40
ММ-ЕХ-А2F-32	32	M32	15	1"	26	17.1	26.3	41	45
ММ-ЕХ-А2F-40	40	M40	17	1.1/4"	26	23.5	32.2	50	55
ММ-ЕХ-А2F-50S	50S	M50	17	1.1/2"	26	31	38.2	55	60
ММ-ЕХ-А2F-50L	50	M50	17	2"	27	35.6	44	60	66
ММ-ЕХ-А2F-63S	63S	M63	17	2"	27	41.5	49.9	70	77
ММ-ЕХ-А2F-63L	63	M63	17	2.1/2"	40	47.3	55.9	75	82
ММ-ЕХ-А2F-75S	75S	M75	17	2.1/2"	40	54	61.9	84	92
ММ-ЕХ-А2F-75L	75	M75	17	—	—	61.2	67.9	84	92
ММ-ЕХ-А2F-90	90	M90	24	3"	42	66.6	79.9	108	118
ММ-ЕХ-А2F-100	100	M100	24	3.1/2"	44	76	91	115	125

Все размеры указаны в мм