

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

ММ-ЕХ-Е1FCNF Взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищённый кабельный ввод с двойным уплотнением для бронированных кабелей в трубах и гибких металлорукавах. Обеспечивает герметизацию оболочек кабеля, фиксацию брони и непрерывность заземления. Подходит для кабелей SWA и других типов бронированных кабелей




ТИП КАБЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ ЕХ	ГАРАНТИЯ	ПОД ЗАКАЗ
Бронированный	−60°С...+130°С	IP66 / IP68	ТР ТС 012/2011	5 лет	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC GB, Ex tb IIIC Db	Материал ввода	Латунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Тип ввода	Взрывозащищённый, для бронированного кабеля в металлорукаве, с двойным уплотнением	Класс IP-защиты	IP66 / IP68
Тип кабеля	Бронированный, для всех типов IEC бронированных кабелей	Тип уплотнения	Двойное уплотнение, (Уплотнение на наружной и внутренней оболочке)
Применение	Подключение бронированных кабелей в трубах и металлорукавах с фиксацией и заземлением брони	Рабочая температура	−60°С до +130°С
Резьба по запросу	Метрическая, NPT, BSP	Вид покрытия	Латунь или никелированная латунь
		Аксессуары	ПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник

Размеры



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

- E** Длина резьбы, мм
- A** Диаметр кабеля, мм
- C** Габаритный диаметр ввода, мм

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА «А» МЕТРИЧ.	РЕЗЬБА «А» NPT	Ø КАБ. «А» МИН	Ø КАБ. «А» МАКС	Ø КАБ. «В» МИН	Ø КАБ. «В» МАКС	ØB	ØC	ØE	ØF	G	H	A/F	ØA/C
ММ-ЕХ-Е1FCNF-40	M20	1/2"	3.2	8.5	6.2	11.3	9.0	11.5	13.0	22.0	9.5	10.0	25.0	27.5
ММ-ЕХ-Е1FCNF-45	M20	1/2"	3.2	8.5	6.2	11.3	9.0	12	13.9	22.0	9.5	10.0	25.0	27.5
ММ-ЕХ-Е1FCNF-50	M20	1/2"	3.2	8.5	6.2	11.3	9.0	14	14.9	22.0	9.5	10.0	25.0	27.5
ММ-ЕХ-Е1FCNF-60	M20	1/2"	6.2	11.6	9.6	13.8	12.0	14	15.5	22.2	9.5	10.0	25.0	27.5
ММ-ЕХ-Е1FCNF-66	M20	1/2"	6.2	11.6	9.6	14.8	12.0	15	17.0	26.0	9.5	10.0	25.0	27.5
ММ-ЕХ-Е1FCNF-70	M20	1/2"	6.2	11.6	9.6	14.8	12.0	15	18.0	26.0	9.5	10.0	25.0	27.5
ММ-ЕХ-Е1FCNF-80	M20	1/2"	8.0	13.9	12.5	17.8	14.1	18	20.0	28.0	10.5	11.0	31.0	34.0
ММ-ЕХ-Е1FCNF-110	M20	1/2"	8.0	13.9	12.5	19.8	14.1	22	22.0	30.0	10.5	11.0	31.0	34.0
ММ-ЕХ-Е1FCNF-120	M25	3/4"	11.2	19.6	14.0	21.5	20.0	23	25.5	32.0	14.5	15.0	38.0	42.0
ММ-ЕХ-Е1FCNF-250	M25	3/4"	11.2	19.6	18.3	25.8	20.0	26	28.0	35.0	14.5	15.0	38.0	42.0
ММ-ЕХ-Е1FCNF-280	M32	1"	17.1	26.0	23.7	27.8	26.5	28	30.0	39.0	13.5	15.0	46.0	51.0
ММ-ЕХ-Е1FCNF-300	M32	1"	17.1	26.0	23.7	33.7	26.5	34	46.0	46.0	13.5	15.0	46.0	51.0

Все размеры указаны в мм