

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

ММ-ЕХ-Е1FPM Взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищённый кабельный ввод с двойным уплотнением для бронированных кабелей, проложенных в трубе или металлорукаве. Обеспечивает Ex d-уплотнение внутренней оболочки, герметизацию внешней оболочки по IP66/IP68, механическую фиксацию кабеля и непрерывность заземления брони. Наружная резьба и свободно вращающаяся втулка упрощают присоединение труб и металлорукавов, а поворотный конус облегчает монтаж и демонтаж.




ТИП КАБЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ EX	ГАРАНТИЯ	ПОД ЗАКАЗ
Бронированный	-60°C...+130°C	IP66 / IP68	ТР ТС 012/2011	5 лет	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC GB, Ex tb IIIC Db	Материал ввода	Латунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Тип ввода	Взрывозащищенный кабельный ввод для армированного кабеля в трубе, внешняя резьба	Класс IP-защиты	IP66 / IP68
Тип кабеля	Бронированный	Тип уплотнения	Двойное уплотнение, (Уплотнение на наружной и внутренней оболочке)
Применение	Бронированные кабели в трубе или металлорукаве: двойное уплотнение Ex d, фиксация и заземление брони	Рабочая температура	-60°C до +130°C
Резьба по запросу	Метрическая, NPT, BSP, BSPT	Вид покрытия	Латунь или никелированная латунь
		Аксессуары	ПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник

Размеры



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

- E** Длина резьбы, мм
- A** Диаметр кабеля, мм
- B** Габаритный диаметр ввода, мм

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА «А» МЕТРИЧ.	РЕЗЬБА «А» NPT	Ø КАБ. «А» МИН	Ø КАБ. «А» МАКС	Ø КАБ. «В» МИН	Ø КАБ. «В» МАКС	ØB	ØC	ØE	ØF	A/F	ØA/C	ВТУЛКА D МЕТРИЧ.	ВТУЛКА D NPT	ВТУЛКА D BSP
ММ-ЕХ-Е1FPM-20S16	M20	1/2"	3.2	8.5	6.2	13.1	9.0	15.0	9.5	10.0	25.0	27.5	M20x1.5	1/2"NPT	1/2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-20S	M20	1/2"	6.2	11.6	9.6	14.9	12.0	15.0	9.5	10.0	25.0	27.5	M20x1.5	1/2"NPT	1/2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-20	M20	1/2"	8.0	13.9	12.5	14.9	14.1	15.0	10.5	11.0	31.0	34.0	M20x1.5	1/2"NPT	1/2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-20L	M20	1/2"	8.0	13.9	12.5	19.9	14.1	20.0	10.5	11.0	31.0	34.0	M25x1.5	3/4"NPT	3/4"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-25S	M25	3/4"	11.2	19.6	14.0	19.9	20.0	20.0	14.5	15.0	38.0	42.0	M25x1.5	3/4"NPT	3/4"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-25	M25	3/4"	11.2	19.6	18.3	25.6	20.0	27.0	14.5	15.0	38.0	42.0	M32x1.5	1"NPT	1"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-32	M32	1"	17.1	26.0	23.7	33.4	26.5	34.0	13.5	15.0	46.0	51.0	M40x1.5	1 1/4"NPT	1 1/4"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-40	M40	1. 1/4"	22.1	31.6	28.0	39.5	32.5	41.0	15.5	15.0	55.0	60.0	M50x1.5	1 1/2"NPT	1 1/2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-50S	M50	1. 1/2"	29.5	37.5	35.2	39.5	38.5	41.0	15.5	15.0	61.0	66.5	M50x1.5	1 1/2"NPT	1 1/2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-50	M50	2"	35.6	43.1	40.5	49.5	44.5	50.0	15.5	15.0	70.0	76.0	M63x1.5	2"NPT	2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-63S	M63	2"	40.1	48.7	45.6	49.5	50.0	50.0	15.5	15.0	75.0	83.0	M63x1.5	2"NPT	2"G
ММ-ЕХ-Е1FPM-63	M63	2. 1/2"	47.2	55.2	54.6	64.5	56.5	66.0	15.5	15.0	80.0	89.0	M75x1.5	2 1/2"NPT	2 1/2"G

Все размеры указаны в мм