

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Графит-М»

Пожаробезопасные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Графит-М» предназначены для освещения промышленных помещений и зон с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Светильники оснащаются рассеивателем из закалённого стекла толщиной 4 мм. В конструкции применяются негорючие кабели и уплотнительные материалы, обеспечивающие безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования.



МОЩНОСТЬ 10 – 400 Вт	СВ. ПОТОК 1 365 – 54 600 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ ПБ	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------

Технические характеристики

Класс пожароопасной зоны	П-I / П-II / П-IIa / П-III	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	10 – 400 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 365 – 54 600 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-010	10	1 600	1 365	12	2,4	300×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-020	20	3 200	2 730	24	2,8	300×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-030	30	4 800	4 095	48	2,8	300×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-040	40	6 400	5 460	48	2,8	300×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-050	50	8 000	6 825	72	3,3	300×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-060	60	9 600	8 190	72	3,3	300×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-070	70	11 200	9 555	96	4	375×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-080	80	12 800	10 920	96	4	375×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-090	90	14 400	12 285	120	4,9	500×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-100	100	16 000	13 650	120	4,9	500×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-120	120	19 200	16 380	144	5,7	600×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-150	150	24 000	20 475	192	7,2	750×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-160	160	25 600	21 840	192	7,2	750×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-180	180	28 800	24 570	216	8,2	900×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-200	200	32 000	27 300	240	8,9	1000×190×83
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-М-240	240	38 400	32 760	288	10,6	1500×190×83

