

ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Нефрит-П»

Светильники оснащаются рассеивателем из закалённого стекла толщиной 4 мм, а в конструкции применяются негорючие кабели и уплотнительные материалы, обеспечивающие надёжную и безопасную эксплуатацию. Возможно изготовление светильников по индивидуальным размерам.

МОЩНОСТЬ 10 – 200 Вт	СВ. ПОТОК 1 365 – 27 300 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ ПБ	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------

Технические характеристики

Класс пожароопасной зоны	П-I / П-II / П-IIa / П-III	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	10 – 200 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 365 – 27 300 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Производитель светодиодов	Lumileds
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	Y2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°C...+40°C / –60°C...+80°C / +5°C...+40°C
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, Лм	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, Лм	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-010	10	1 600	1 365	12	3,7	342×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-020	20	3 200	2 730	24	3,8	342×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-030	30	4 800	4 095	36	3,9	342×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-040	40	6 400	5 460	48	4,3	414×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-050	50	8 000	6 825	60	4,8	486×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-060	60	9 600	8 190	72	5,5	558×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-070	70	11 200	9 555	84	5,9	630×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-080	80	12 800	10 920	96	6,4	702×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-090	90	14 400	12 285	108	6,8	774×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-100	100	16 000	13 650	120	7,3	846×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-110	110	17 600	15 015	132	8	918×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-120	120	19 200	16 380	144	8,5	990×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-130	130	20 800	17 745	156	8,9	1062×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-140	140	22 400	19 110	168	9,4	1134×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-150	150	24 000	20 475	180	9,9	1206×200×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-П-160	160	25 600	21 840	192	10,4	1278×200×70

