

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Графит-П»

Промышленные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Графит-П» предназначены для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных помещений. Подходят для новых объектов и замены светильников с лампами ЛБ, ДРЛ, МГЛ и ДНаТ.



Выпускаются мощностью 10–200 Вт. Цветовая температура — 5000 К, индекс цветопередачи — CRI 70.

МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ	ПОД ЗАКАЗ
10 – 200 Вт	1 523 – 30 450 лм	5000 К	IP66 / IP67	Промышленный	От 5 раб. дней


Технические характеристики

Потребляемая мощность	10 – 200 Вт	Пульсация светового потока	< 1%
Световой поток	1 523 – 30 450 лм	Кривая силы света	Д
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Частота сети	50 – 60 Гц	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Климатическое исполнение	У2	Угол раскрытия луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Исполнение с БАП	3 часа
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Производитель светодиодов	Lumileds	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-010	10	1 600	1 523	12	1,3	150×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-020	20	3 200	3 045	24	1,6	200×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-030	30	4 800	4 568	36	1,8	250×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-040	40	6 400	6 090	48	2	300×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-050	50	8 000	7 613	60	2,3	375×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-060	60	9 600	9 135	72	2,7	450×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-070	70	11 200	10 658	84	3,2	520×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-080	80	12 800	12 180	96	3,6	600×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-090	90	14 400	13 703	108	3,9	666×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-100	100	16 000	15 225	120	4	750×112×76
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-П-200	200	32 000	30 450	240	8	750×240×76

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д» Тип «Г» Тип «К» Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Скоба Накладное Рым Рамка Консоль