

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Графит-Л»

Светильники серии ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Графит-Л» предназначены для освещения улиц, автомобильных дорог, промышленных площадок, парковок и прилегающих территорий. Модельный ряд мощностью от 10 до 100 Вт обеспечивает световой поток до 14 175 лм и равномерное распределение света.

Прочный корпус и комплектующие, подобранные с учётом суровых климатических условий, гарантируют надёжную и долговечную эксплуатацию.



МОЩНОСТЬ 10 – 100 Вт	СВ. ПОТОК 1 418 – 14 175 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Технические характеристики

Потребляемая мощность	10 – 100 Вт	Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К
Световой поток	1 418 – 14 175 лм	Пульсация светового потока	< 1%
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Кривая силы света	Д
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	УХЛ1	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–65°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, лм	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, лм	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-010	10	1 600	1 418	12	1,6	300×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-020	20	3 200	2 835	24	1,6	300×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-030	30	4 800	4 253	48	2,6	600×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-040	40	6 400	5 670	48	2,6	600×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-050	50	8 000	7 088	72	3,6	900×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-060	60	9 600	8 505	72	3,6	900×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-070	70	11 200	9 923	96	4,6	1200×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-080	80	12 800	11 340	96	4,6	1200×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-090	90	14 400	12 758	120	5,5	1500×72×63
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-Л-100	100	16 000	14 175	120	5,5	1500×72×63