

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Графит-П»

Светильники серии ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Графит-П» предназначены для освещения улиц, автомобильных дорог, промышленных площадок, парковок и прилегающих территорий. Модельный ряд мощностью от 10 до 100 Вт обеспечивает световой поток до 14 175 лм и равномерное распределение света.

Прочный корпус и комплектующие, подобранные с учётом суровых климатических условий, гарантируют надёжную и долговечную эксплуатацию.



МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	ПОД ЗАКАЗ
10 – 100 Вт	1 418 – 14 175 лм	5000 К	IP66 / IP67	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Потребляемая мощность	10 – 100 Вт	Пульсация светового потока	< 1%
Световой поток	1 418 – 14 175 лм	Кривая силы света	Д
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Частота сети	50 – 60 Гц	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Климатическое исполнение	УХЛ1	Угол раскрытия луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Исполнение с БАП	3 часа
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Рабочая температура	–65°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-010	10	1 600	1 418	12	1,5	150×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-020	20	3 200	2 835	24	1,9	200×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-030	30	4 800	4 253	36	2	250×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-040	40	6 400	5 670	48	2,2	300×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-050	50	8 000	7 088	60	2,5	375×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-060	60	9 600	8 505	72	2,9	450×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-070	70	11 200	9 923	84	3,6	520×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-080	80	12 800	11 340	96	3,6	600×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-090	90	14 400	12 758	108	4	666×112×76
ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-П-100	100	16 000	14 175	120	4,5	750×112×76