

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Кварц-М»

Светильники серии ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Кварц-М» предназначены для освещения улиц, автомобильных дорог, промышленных площадок, парковок и прилегающих территорий. Модельный ряд мощностью от 60 до 150 Вт обеспечивает световой поток до 21 263 лм и равномерное распределение света.

Прочный корпус и комплектующие, подобранные с учётом суровых климатических условий, гарантируют надёжную и долговечную эксплуатацию.



МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	ПОД ЗАКАЗ
60 – 150 Вт	8 505 – 21 263 лм	5000 К	IP66 / IP67	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Потребляемая мощность	60 – 150 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	8 505 – 21 263 лм	Сила света с вторичной оптикой	Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Угол с вторичной оптикой	155×65°
Частота сети	50 – 60 Гц	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Климатическое исполнение	УХЛ1	Угол раскрытия луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Исполнение с БАП	3 часа
Цветовая температура	5000 К	Рабочая температура	–65°С...+40°С / +5°С...+40°С
Пульсация светового потока	< 1%	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-УЛИЦА-Кварц-М-060	60	9 600	8 505	144	4,5	581×238×108
ТТ-Свет-УЛИЦА-Кварц-М-100	100	16 000	14 175	144	4,6	581×238×108
ТТ-Свет-УЛИЦА-Кварц-М-120	120	19 200	17 010	192	6	690×280×108
ТТ-Свет-УЛИЦА-Кварц-М-150	150	24 000	21 263	192	6,1	690×280×108